



Шланг PrimoFlex 50 м

Шланг PrimoFlex® диаметром 1" 50 м. Очень устойчив к давлению, усилен армированным плетением. Не содержит вредных для здоровья веществ.



1 3 слоя

- Устойчив к перегибам.

3 Высокое сопротивление температур от -20 до + 65 ° C

- Очень надежный.

2 Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению

- Для удобства использования

4 Без содержания кадмия, бария и свинца

- Не вредный для здоровья и экологически безопасный.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



Шланг PrimoFlex 50 м

- Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
- Безопасный для здоровья садовый шланг, который не содержит фталатов
- 3 слоя
- Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
- Высокое сопротивление температур от -20 до +65 °C
- Не содержит кадмия, бария и свинца

Технические характеристики

| | |
|----------------------|--------------------|
| Артикул | 2.645-247.0 |
| Штрих-код (EAN) | 4039784992061 |
| Диаметр | 1" |
| Длина трубы | м 50 |
| Вес | кг 0,36 |
| Вес вкл. упаковку | кг 18 |
| Габариты (Д x Ш x В) | мм 580 x 580 x 240 |

Комплектация

| | |
|------------------------------|---|
| Конусная струя | – |
| Туман | – |
| Горизонтальная плоская струя | – |
| Аэратор | – |
| Точечная струя | – |
| Душ | – |
| Вертикальная плоская струя | – |