



## Шланг PrimoFlex 5/8 - 25м

Шланг PrimoFlex 5/8, 25м, рабочее давление до 20бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья



### 1 Гарантия 12 лет

- Гарантированная стойкость

### 3 Давление разрыва 24 бар

- Гарантированная надежность

### 2 3 слоя

- Устойчив к перегибам.

### 4 Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению

- Для удобства использования



## Шланг PrimoFlex 5/8 - 25м

- Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
- Безопасный для здоровья садовый шланг, который не содержит фталатов
- Атмосферостойкий и защитный от УФ внешний слой
- 3 слоя
- Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
- Давление разрыва 24 бар
- Высокое сопротивление температур от -20 до + 65 ° C
- Не содержит кадмия, бария и свинца
- Гарантия 12 лет

### Технические характеристики

Артикул	2.645-140.0	
Штрих-код (EAN)	4039784447608	
Диаметр	5/8"	
Длина трубы	м	25
Вес	кг	3,68
Вес вкл. упаковку	кг	3,78
Габариты (Д x Ш x В)	мм	370 × 370 × 85

### Комплектация

Конусная струя	-
Туман	-
Горизонтальная плоская струя	-
Аэратор	-
Точечная струя	-
Душ	-
Вертикальная плоская струя	-