





## SP 2 Flat

Дренажный насос SP 2 Flat - это компактный насос начального класса для выкачки чистой воды. Перекачивает до 6000 л/ч и собирает воду аж до уровня 1 мм, оставляя поверхность практически сухой.




**1** Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы



**2** Поплавковый выключатель

- Автоматическое включение / выключение насоса в зависимости от уровня воды предотвращает работу на сухом ходу



**3** Система быстрого подключения Quick Connect

- Резьба для быстрого и несложного подключения 1 1/4 „шланга к насосу



**4** Складывающиеся ножки

- Переключение с нормального функционирования с большой мощностью на режим осушки до уровня воды 1 мм

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## SP 2 Flat

### Технические характеристики

|                                 |                      |                 |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| № для заказа                    | 1.645-501.0          |                 |
| Штрих-код (EAN)                 | 4054278059402        |                 |
| Макс. мощность двигателя        | Вт                   | 250             |
| Макс. производительность        | л/ч                  | 6000            |
| Температура подачи, макс.       | °C                   | 35              |
| Макс. высота подачи / давление  | м / бар              | 5 / 0,5         |
| Мин. остаточный уровень воды    | мм                   | 1               |
| Макс. размер твердых частиц     | мм                   | 5               |
| Макс. глубина погружения        | м                    | 7               |
| Минимум остаточная вода, ручная | мм                   | 1               |
|                                 | мм                   | 1               |
| Соединительная резьба           | G1                   |                 |
|                                 | Внутренняя резьба G1 |                 |
| Длина кабеля                    | м                    | H05RN-F / 10    |
| Вес без аксессуаров             | кг                   | 3,81            |
| Габариты (Д x Ш x В)            | мм                   | 227 x 240 x 262 |

### Комплектация

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Удобная ручка для переноски                              | ■                                 |
| Соединительный элемент для шланга                        | 1 1/4"                            |
| Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга | ■                                 |
| Переключение между ручной / автоматической операциями    | Фиксация поплавкового выключателя |
| Переключения на режим осушки до 1 мм                     | ■                                 |
| Поплавковый выключатель                                  | ■                                 |
| Керамическое торцевое уплотнение                         | ■                                 |

■ Включено в комплект поставки

# SP 2 Flat 1.645-501.0

**KÄRCHER**



|  |   | Артикул     |  |  |  |  | Цена | Описание   |                          |
|--|---|-------------|--|--|--|--|------|--|--------------------------|
| <b>Всасывающий шланг</b>                                       |   |             |  |  |  |  |      |  |                          |
| Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)                  | 1 | 6.997-347.0 |  |  |  |  |      | Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)                    | 2 | 6.997-346.0 |  |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Другое</b>  |   |             |  |  |  |  |      |  |                          |
|  | 3 | 2.997-100.0 |  |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Соединители</b>   |   |             |  |  |  |  |      |  |                          |
| Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый | 4 | 6.997-359.0 |  |  |  |  |      | Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Фильтр</b>  |   |             |  |  |  |  |      |  |                          |
|  | 5 | 2.997-201.0 |  |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары

# SP 2 Flat 1.645-501.0

**KÄRCHER**



|                                |   | Артикул     |  |  |  |  |  | Цена | Описание |                          |
|--------------------------------|---|-------------|--|--|--|--|--|------|----------|--------------------------|
| <b>Шланги</b>                  |   |             |  |  |  |  |  |      |          |                          |
| Шланг PrimoFlex plus 3/4 - 25м | 1 | 2.645-148.0 |  |  |  |  |  |      |          | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м      | 2 | 2.645-142.0 |  |  |  |  |  |      |          | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 50 м           | 3 | 2.645-247.0 |  |  |  |  |  |      |          | <input type="checkbox"/> |
| Носе PrimoFlex Plus 3/4" -25м  | 4 | 2.645-322.0 |  |  |  |  |  |      |          | <input type="checkbox"/> |
| Носе PrimoFlex Plus 3/4" -50м  | 5 | 2.645-323.0 |  |  |  |  |  |      |          | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары