




## BP 4 Home & Garden

Прочный и мощный насос BP 4 Home & Garden для дома и сада - это идеальное решение для полива сада и водоснабжения дома.



### 1 Легок в использовании в доме и в саду

- Надежное снабжение воды для дома и постоянное давления для полива сада

### 2 Безопасный и долговечный

- С предварительным фильтром, обратным клапаном и защитой от сухого хода

### 3 Автоматическое включение / выключение

- Насос включается и выключается автоматически как установлено режимом.

### 4 Оптимальное всасывание

- Качественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## BP 4 Home & Garden

- Идеально подходит для дома и сада
- Удлиненный срок службы

### Технические характеристики

№ для заказа	1.645-363.0	
Штрих-код (EAN)	4054278315959	
Макс. мощность двигателя	Вт	950
Макс. производительность	л/ч	3800
Макс. высота подачи / давление	м / бар	45 / 4,5
Высота всасывания	м	8
Температура подачи, макс.	°С	38
Вес без аксессуаров	кг	10,69
Габариты (Д x Ш x В)	мм	230 x 540 x 373
Соединительная резьба	G1	
Соединительный шнур H07RN-F	м	1,85
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50

### Комплектация

Оптимизированный соединительный патрубок	■	Использование резины для снижения уровня шума	■
Защита от недостатка воды	■		
Большая горловина	■		
Соединительный адаптер G1 для насосов	■		
Комфортное включение ногой	■		
Автоматическая функция Старт/Стоп	■		
Входной фильтр и обратный клапан	■		
Эргономичная ручка для переноски	■		
Отсек для хранения кабеля	■		
Дисплей для отслеживания ошибок	■		
Два выхода для воды	■		

■ Включено в комплект поставки

# BP 4 Home & Garden 1.645-363.0

**KÄRCHER**


									Артикул	Цена	Описание	
<b>Соединители</b>												
Адаптер для насосов, G1	1	6.997-473.0									Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1"	■
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	2	6.997-474.0									Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1"	■
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	3	6.997-340.0									Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.	□
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	4	2.997-113.0									Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	□
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих трубопроводов 1" (25 мм)	5	2.997-115.0									Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1".	□
Трубная муфта	6	2.997-116.0										□
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	7	2.997-120.0									Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	□
<b>Всасывающий шланг</b>												
Suction kit, 3,5 m	8	2.997-110.0										□
Всасывающая гарнитура, 7 м PerfectConnect	9	2.997-111.0									Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Длина 7 м. Диаметр 3/4"	□
1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	10	2.997-112.0										□
<b>Другое</b>												
Напорный патрубок набор 1,5m für Rohrlei	11	2.997-125.0										□
<b>Фильтр</b>												
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	12	6.997-345.0									Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	□
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	13	6.997-342.0										□
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	14	6.997-341.0										□
Входной фильтр для насосов, большой	15	2.997-210.0									Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	□
Входной фильтр для насосов, малый	16	2.997-211.0									Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары