



Шланг PrimoFlex 3/4 - 50м

Шланг PrimoFlex 3/4, 50м, рабочее давление до 20 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья



1 Гарантия 12 лет

- Гарантированная стойкость

3 Давление разрыва 24 бар

- Гарантированная надежность

2 3 слоя

- Устойчив к перегибам.

4 Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению

- Для удобства использования

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



Шланг PrimoFlex 3/4 - 50м

- Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
- Безопасный для здоровья садовый шланг, который не содержит фталатов
- Атмосферостойкий и защитный от УФ внешний слой
- 3 слоя
- Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
- Давление разрыва 24 бар
- Высокое сопротивление температур от -20 до + 65 ° C
- Не содержит кадмия, бария и свинца
- Гарантия 12 лет

Технические характеристики

Артикул		2.645-143.0
Штрих-код (EAN)		4039784447639
Диаметр		3/4"
Длина трубы	м	50
Вес	кг	10,46
Вес вкл. упаковку	кг	10,51
Габариты (Д x Ш x В)	мм	380 × 380 × 285

Комплектация

Конусная струя	-
Туман	-
Горизонтальная плоская струя	-
Аэратор	-
Точечная струя	-
Душ	-
Вертикальная плоская струя	-