




## BP 2 Garden

Садовый насос BP 2 Garden - идеальный аппарат начального уровня для подачи воды под давлением, достаточным для полива и водоснабжения. Подходит для дачи или небольшого загородного дома.



reddot award 2014  
best of the best



### 1 Надежный и выносливый

- Керхер предлагает пять лет гарантии

### 2 Комфортное включение ногой

- Комфортное включение

### 3 Оптимальное всасывание

- Качественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.

### 4 Оптимизированные адапторы

- Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.

# Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



## BP 2 Garden

- Легко включать и выключать - ножной выключатель.
- Эргономичная ручка для переноски
- Техническое обслуживание и подключение насоса не требует специальных инструментов

### Технические характеристики

№ для заказа	1.645-350.0	
Штрих-код (EAN)	4039784697096	
Макс. мощность двигателя	Вт	700
Макс. производительность	л/ч	3000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	35 / 3,5
Высота всасывания	м	8
Температура подачи, макс.	°С	35
Вес без аксессуаров	кг	7,92
Габариты (Д x Ш x В)	мм	220 x 405 x 260
Соединительная резьба	G1	
Соединительный шнур H07RN-F	м	1,5
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50

### Комплектация

Оптимизированный соединительный патрубок	■
Соединительный адаптер G1 для насосов	■
Комфортное включение ногой	■
Эргономичная ручка для переноски	■
■ Включено в комплект поставки	

# BP 2 Garden 1.645-350.0

**KÄRCHER**



									Артикул	Цена	Описание	
<b>Соединители</b>												
Адаптер для насосов, G1	1	6.997-473.0									Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый	2	6.997-359.0									Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	3	6.997-340.0									Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	4	2.997-113.0									Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	<input type="checkbox"/>
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	5	2.997-120.0									Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг</b>												
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	6	6.997-347.0									Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	7	6.997-346.0										<input type="checkbox"/>
Всасывающий комплект для насосов (3,5 м)	8	6.997-350.0									Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	9	6.997-349.0									Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	10	6.997-360.0									Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	<input type="checkbox"/>
Suction kit, 3,5 m	11	2.997-110.0										<input type="checkbox"/>
Всасывающая гарнитура, 7 м PerfectConnect	12	2.997-111.0									Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Длина 7 м. Диаметр 3/4"	<input type="checkbox"/>
1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	13	2.997-112.0										<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр</b>												
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	14	6.997-345.0									Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	15	6.997-342.0										<input type="checkbox"/>
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	16	6.997-341.0										<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, до 3000 л/ч	17	6.997-343.0									Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи.	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, до 6000 л/ч	18	6.997-344.0									Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

# BP 2 Garden 1.645-350.0

**KÄRCHER**



		Артикул					Цена	Описание	
Входной фильтр для насосов, большой	19	2.997-210.0						Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр для насосов, малый	20	2.997-211.0						Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары